

Compacta, tecnológica e confiável.

Bomba de Combustível Wayne Helix® 1000.



Visite Nosso
Site

O menor equipamento que transborda tecnologia.

A Wayne Helix® 1000 tem as menores dimensões da família, com incrível funcionalidade e a mais avançada tecnologia Wayne, combinando qualidade e exibibilidade em um único pacote.



Funcionalidade que se destaca na simplicidade.

A Wayne Helix® 1000 pode ser adquirida nas opções Simples, Dual e Dupla. Permite até dois abastecimentos simultâneos e o fornecimento de dois diferentes produtos, inclusive ARLA 32. Opera em três vazões distintas pré-programadas: Padrão (50LPM), Aumentada (70LPM) e a Super Rápida (130LPM). Proporciona o nível perfeito de funcionalidade para servir pequenos estabelecimentos de venda a varejo de combustíveis, paradas de caminhões e empresas com frotas privadas.



Excelente custo-benefício.

Além de ter o preço mais competitivo da família, a Helix® 1000 opera com a vazão super rápida (130 LPM), o que gera maior produtividade para o cliente.



Prevenção de desgaste.

O mastro (opcional) previne o contato das mangueiras com o solo, evitando desgaste e eventual atropelamento das mesmas.



Visibilidade da marca.

Na Helix® 1000, o cliente pode personalizar as imagens de acordo com as demandas da empresa.



Design atrativo.

A Helix® 1000 tem um design simples e moderno, agregando maior valor ao ambiente e atraindo a atenção dos clientes.

Principais Características.



1

- Indicador Total a Pagar, Volume e Preço Unitário 7 x 6 x 5
- Padrão de fábrica com teclado de membrana.

2

- Abastece até 2 produtos diferentes. Inclui Etanol e Biodiesel.
- Abastece Arla 32.

3

- Design diferenciado e moderno.
- Altura (mm): 1480
- Comprimento (mm): 794
- Largura (mm): 670

4

4

- Permite até 2 abastecimentos simultâneos 1 mangueira por lado.
- Vazão padrão: até 50 lpm.
- Vazão aumentada: até 70 lpm.
- Vazão super rápida: até 130 lpm.
- Mangueira/Bicos orientados para ilha. Mastro opcional.

5

- Nova geração do medidor iMeter™. Máximo de 4 medidores.

6

- Sistema de Recuperação de Vapores (Opcional).

S(NL/ID) 11-11S



S(NL/ID) 11-11R



S(NL/ID) 11-110S




S(NL/ID) 11-110R




S(NL/ID) 22-211S



S(NL/ID) 22-211R



S(NL/ID) 11-21HS




S(NL/ID) 11-21HR




S(NL/ID) 11-210HS



S(NL/ID) 11-210HR



S(NL/ID) 11-11D



S(NL/ID) 11-110D



Características Padrões.

Tipos de combustíveis disponíveis	2
Número máximo de abastecimentos simultâneos	2
Etanol e Biodiesel	Sim
Bicos disponíveis	Até 1 de cada lado
Gestão de mangueiras	Gancho (padrão), mastro (opcional)
Alcance do bico	4m (gancho); 3.5m (mastro)
Orientação da bomba	Ilha
Vazão padrão (até 50 lpm)	Sim
Vazão aumentada (até 70 lpm)	Sim
Vazão super rápida (até 130 lpm)	Sim
Opções de visor	7-6-5 (Total a Pagar-Volume-Preço Unitário)
Teclado de predeterminação	Membrana de 12 teclas ou opcional com "tecnologia touch screen" com 15 teclas.
Recuperação de vapores	Opcional
Tipo de bomba	Sucção ou remota
Imagem personalizada	Sim
Resistência à corrosão	No mínimo C4. Portas em aço inoxidável disponíveis para ambientes rigorosos
Nova geração do medidor iMeter™	Sim
Dimensões	794mm (C) x 670mm (L) x 1480mm (A)

Compare aqui os diferentes modelos de bombas de abastecimento Helix®.





Helix® 1000 fuel dispenser	Helix® 2000 fuel dispenser	Helix® 4000 fuel dispenser	Helix® 5000 fuel dispenser
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nº máximo de medidores	4	4	4	8
Nova geração do medidor iMeter™	●	●	●	●
Número máximo de produtos abastecidos	2	2	2	4
Número máximo de abastecimentos simultâneos	2	4	4	4
Etanol e Biodiesel	●	●	●	●
Máximo de mangueiras por lado	1	2	2	4
Indicador Total a Pagar, Volume e Preço Unitário 7 x 6 x 5	●	●	●	●
Teclado de predeterminação de membrana	●			
Teclado de predeterminação com tecnologia “touch screen”	opcional	●	●	●
Mangueiras/Bicos orientados para ilha	●	●		
Mangueiras/Bicos orientados para pista		●	●	●
Retração de mangueira			●	●
Mastro	opcional	opcional	opcional	opcional
Display LCD em iluminação LED	●	●	●	●
Vazão padrão (até 50 lpm)	●	●	●	●
Vazão aumentada (até 70 lpm)	●	●	●	●
Vazão super rápida (até 130 lpm)	●	●		
Sistema de Recuperação de Vapores	opcional	opcional	opcional	opcional
Mídia QVGA colorida sem fio de 10.4”			opcional	opcional
Portaria INMETRO 23/1985	●	●	●	●
Portaria INMETRO 227/2022	●		●	●



www.doverfuelingsolutions.com